

# MINIPROTEX

Grâce à sa monture PVC souple et aérée munie d'une tresse réglable, MINIPROTEX protège vos yeux d'une manière très efficace contre l'impact et la soudure.



MINIP5













69 g

- + MICRO-PERFORATIONS**
- + OCULAIRES INTERCHANGEABLES**
- + TRESSE RÉGLABLE**

**bolle**  
SAFETY

# MINIPROTEX

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
MINIPROTEX	 Soudure - teinte 5	MINIP5	5  1 	 EN166 / EN 175 F 	-
	 Oculaire de rechange teinte 5	OCD50P5	5 SCS 1 	-	-
	 Oculaire de rechange incolore	OCDPSI	 1 S 	-	-

## MARQUAGES DES OCULAIRES

### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

### Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant


## MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

**EN 175** : équipements pour les travaux de soudage

**F** : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

 Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

## STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13			
	MINIP5	OCD50P5	OCD50PI
Sachet plastique individuel	3660740001599	3660740004705	3660740001629
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740101596	3660740104702	3660740101626
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740201593	3660740204709	3660740201623

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	Minéral - 3,0 mm - Galbe : N/A
MONTURE	PVC
BRANCHES	Non
TRESSE	Nylon
MOUSSE	Non
OCULAIRES DE RECHANGE	OCD50PI / OCD50P5



01/10/2013

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY