



FICHE TECHNIQUE
DIGGER DINT H S3 HRO NOIR
21021.300



Spécifications techniques

POINTURES: 38-47

TIGE : Nubuck pull-up.

DOUBLURE : Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE : Bande de roulement super-résistante: elle a été conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Les bouchons spéciaux Dirty Stop® qui la composent, permettent toujours une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. Digger résiste à des hautes températures au contact: jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc, cette semelle a été conçue par nos laboratoires de recherche pour créer un véritable tout-terrain et assurer une traction maximum sur n'importe quel type de sol.

BANDE : Caoutchouc-Nitrile HRO. Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

INTERSEMELLE : PU expansé.

POINTE : Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

NORME : EN ISO 20345 S3 SRC