

Circulateur Domestique Chauffage Yonos Pico ROW 130

wilo



Pompe à haut rendement à variation électronique. Sans entretien à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré pour régulation de la pression différentielle. Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Pression différentielle constante (? p-c), pression différentielle variable (? p-v), vitesse de rotation constante. Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage de la consommation en cours en watts. Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor. Redémarrage manuel. Entraxe 130mm.

Entraxe : 130 mm
Volume : 2,7 m³/h

Prix catalogue
À partir de
393,51€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	Filetage	Filetages	Prix
C20083	4215512	Yonos PICO 1...	26x34 mm	26x34 mm (1")	474,01€ HT
C20084	4215516	Yonos PICO 2...	40x49 mm	40x49 mm (1"...	437,51€ HT
C20082	4215511	Yonos PICO 1...	15x21 mm	15x21 mm (1/2")	413,51€ HT
C03489	4215514	Yonos PICO 2...	26x34 mm	26x34 mm (1")	393,51€ HT