

Chauffe-eau plat CESL-C Slim Line



Faible profondeur, 10% d'économie d'énergie grâce à la fonction ??Auto??. Chauffe-eau à semi-accumulation. Extra-plat à fixation murale par 2 étriers sur crochets ou vis. Montage en position verticale ou horizontale avec raccords côté gauche uniquement. 2 modules en tôle d'acier émaillée, raccordés en série : module d'entrée équipé d'une résistance stéatite de 800 W, module de sortie équipé d'une résistance stéatite de 1200 W qui optimise la fonction boost. Protection par anode magnésium. Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC), habillage en tôle d'acier laquée blanc. Boîtier de commande digitale, rétro-éclairé avec bouton de sélection des 3 modes de fonctionnement Auto, Manuel et Absence, touche d'activation du mode Boost et affichage de la température d'eau disponible ou en préparation. Livré avec raccord diélectriques 1/2??.

Prix catalogue

À partir de

826,92€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Capacité	Prix
C20970	7755511	50 L	826,92€ HT
C20971	7755512	80 L	893,92€ HT
C20972	7755513	100 L	960,92€ HT