

Raccord union conique 340 femelle inox 316L



Raccord en inox ASTM A351 CF8M à portée conique. Taraudage cylindrique BSP. Fabrication par procédé de ??cire perdue??. Température Mini : -25°C. Température Maxi : +180°C. Pression Maxi : 20 Bars.

Genre : FF
Matière : Inox
Famille : Union

Prix catalogue

À partir de

17,60€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

| Réf. Produit | Réf. Fournisseur | Filetage | Filetages | Long. | Prix |
|--------------|------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|
| P05834 | 2025002 | 8x13 mm | 8x13 mm (1/4") | 34,5 mm | 17,60€ HT |
| P11289 | 2025003 | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | 37,5 mm | 25,00€ HT |
| P05835 | 2025004 | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | 38,6 mm | 30,00€ HT |
| P05836 | 2025005 | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 44 mm | 40,00€ HT |
| P05837 | 2025006 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 51 mm | 59,26€ HT |
| P05838 | 2025007 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"... | 58 mm | 73,71€ HT |
| P05840 | 2025009 | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | 61,5 mm | 140,52€ HT |